



자동조심 로울러 베어링

내경 60~85 mm



원통구멍

테이퍼구멍

오일구멍 · 오일홈없음

주요 치수 (mm)	기본 정격 하중 (N)				허용회전수 (rpm)				호칭	
	d	D	B	r (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}		그리스 윤활
60	95	26	1.1	98 500	141 000	10 000	14 400	3 600	4 500	23012C
	110	28	1.5	142 000	174 000	14 500	17 800	4 300	5 300	22212EAE4
	110	28	1.5	150 000	174 000	15 300	17 700	3 600	4 500	22212H
	130	31	2.1	190 000	244 000	19 400	24 900	3 400	4 300	21312EAE4
	130	46	2.1	271 000	340 000	27 600	35 000	3 200	4 000	22312EAE4
	130	46	2.1	265 000	310 000	27 100	31 500	3 200	4 000	22312H
65	120	31	1.5	177 000	230 000	18 000	23 500	3 800	4 800	22213EAE4
	120	31	1.5	175 000	216 000	17 900	22 000	3 200	4 000	22213H
	140	33	2.1	212 000	275 000	21 600	28 000	3 200	4 000	21313EAE4
	140	48	2.1	300 000	380 000	30 500	38 500	3 000	3 800	22313EAE4
	140	48	2.1	305 000	355 000	31 000	36 500	3 000	3 800	22313H
	70	125	31	1.5	180 000	232 000	18 300	23 600	3 600	4 500
125		31	1.5	182 000	230 000	18 600	23 500	3 000	3 800	22214H
150		35	2.1	250 000	325 000	25 400	33 500	3 000	3 800	21314EAE4
150		51	2.1	340 000	435 000	34 500	44 000	2 800	3 400	22314EAE4
150		51	2.1	335 000	400 000	34 500	41 000	2 800	3 400	22314H
75		130	31	1.5	190 000	244 000	19 400	24 900	3 400	4 300
	130	31	1.5	190 000	247 000	19 400	25 200	3 000	3 800	22215H
	160	37	2.1	250 000	325 000	25 400	33 500	3 000	3 800	21315EAE4
	160	55	2.1	390 000	505 000	39 500	51 500	2 600	3 200	22315EAE4
	160	55	2.1	385 000	465 000	39 500	47 500	2 600	3 200	22315H
	80	140	33	2	212 000	275 000	21 600	28 000	3 200	4 000
140		33	2	214 000	273 000	21 900	27 800	2 800	3 400	22216H
170		39	2.1	284 000	375 000	29 000	38 000	2 800	3 600	21316EAE4
170		58	2.1	435 000	565 000	44 000	58 000	2 400	3 000	22316EAE4
170		58	2.1	430 000	525 000	44 000	53 500	2 400	3 000	22316H
85		150	36	2	250 000	325 000	25 400	33 500	3 000	3 800
	150	36	2	251 000	315 000	25 600	32 000	2 600	3 200	22217H
	180	41	3	289 000	395 000	29 500	40 000	2 800	3 600	21317EAE4
	180	60	3	480 000	630 000	49 000	64 000	2 200	2 800	22317EAE4
	180	60	3	470 000	565 000	47 500	57 500	2 200	2 800	22317H

주 (1) 끝에 H(K)가 붙은 베어링은, 폴리아미드리레이너가 부착된 것이다. 상시최고사용온도는 120°C이다.
 (2) K가 붙은 것은, 테이퍼구멍(테이퍼 1:12)베어링을 표시한다.